

JærboPro Terrassetak

Det er 15 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

Lysgjennomgang:

JærboPro må maksimum miste 10 % av lysgjennomgangen i løpet av garantitiden på 15 år. Dette direkte og utelukkende som følge av sollyspåvirkning sammenlignet med den opprinnelige verdi. Lysgjennomgang måles i henhold til ASTM D-1003-77.

Farge/ gulningsindeks:

JærboPro må maksimum endre farge med 15 delta i garantitiden på 15 år. Dette direkte og utelukkende som følge av sollyspåvirkning sammenlignet med den opprinnelige verdi. Fargen måles i henhold til ASTM E-313-05.

Slagstyrke:

Som direkte følge av sollyspåvirkning må ikke platene gå i stykker ved hagl opp til Ø20 mm, som treffer platene med opp til 20 m/s. Slagstyrken måles på en del av den defekte platen i henhold til ISO 6603/1-1985(E) og/eller ASTM D 5628-95 metode F. Etter disse testene skal platen splintre for at reklamasjonskrav kan gjøres gjeldene.

SunGlaze Plater

Det er 10 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

Lysgjennomgang:

SunGlaze må maksimum miste 6 % av lysgjennomgangen i løpet av garantitiden på 10 år. Dette direkte og utelukkende som følge av sollyspåvirkning sammenlignet med den opprinnelige verdi. Lysgjennomgang måles i henhold til ASTM D-1003-77.

Farge / gulningsindeks:

SunGlaze må maksimum endre farge med 15 delta i garantitiden på 10 år. Dette direkte og utelukkende som følge av sollyspåvirkning sammenlignet med den opprinnelige verdi. Fargen måles i henhold til ASTM E-313-05.

Slagstyrke:

Som direkte følge av sollyspåvirkning må ikke platene gå i stykker ved hagl opp til Ø20 mm, som treffer platene med opp til 20 m/s. Slagstyrken måles på en del av den defekte platen i henhold til ISO 6603/1-1985(E) og/eller ASTM D 5628-95 metode F. Etter disse testene skal platen splintre for at reklamasjonskrav kan gjøres gjeldene.

JumboLite Plater

Det er 10 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

Lysgjennomgang:

JumboLite må maksimum miste 30 % av lysgjennomgangen i løpet av garantitiden på 10 år. Dette direkte og utelukkende som følge av sollyspåvirkning sammenlignet med den opprinnelige verdi. Lysgjennomgang måles i henhold til ASTM D-1003-77.

Farge/ gulningsindeks:

JumboLite må maksimum endre farge med 30 delta i garantitiden på 10 år. Dette direkte og utelukkende som følge av sollyspåvirkning sammenlignet med den opprinnelige verdi. Fargen måles i henhold til ASTM E-313-05.

Slagstyrke:

Skader fra hagl og andre fall- og slagskader dekkes ikke av garantien.

Hvite lekter:

Lekter/sperrer som vender opp mot JumboLite takplatene skal være malt hvite. Alternativt. kan det monteres hvit lektetape.

EazyGlaze Plater

Det er 10 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

Lysgjennomgang:

EazyGlaze må maksimum miste 15 % av lysgjennomgangen i løpet av garantitiden på 10 år. Dette direkte og utelukkende som følge av sollyspåvirkning sammenlignet med den opprinnelige verdi. Lysgjennomgang måles i henhold til ASTM D-1003-77.

Farge / gulningsindeks:

EazyGlaze må maksimum endre farge med 15 delta i garantitiden på 10 år. Dette direkte og utelukkende som følge av sollyspåvirkning sammenlignet med den opprinnelige verdi. Fargen måles i henhold til ASTM E-313-05.

Slagstyrke:

Som direkte følge av sollyspåvirkning må ikke platene gå i stykker ved hagl opp til Ø20 mm, som treffer platene med opp til 20 m/s. Slagstyrken måles på en del av den defekte platen i henhold til ISO 6603/1-1985(E) og/eller ASTM D 5628-95 metode F. Etter disse testene skal platen splintre for at reklamasjonskrav kan gjøres gjeldene.

Betingelser og forutsetninger for garanti

Garantien er gjeldene i ovennevnte perioder, regnet fra forhandlerens fakturadato.

De optiske egenskapene som er nevnt over, utregnes som et gjennomsnitt av 10 målinger jevnt fordelt på overfalten og gjelder for rene og røpriefre plater.

Platene må ikke utsettes for varmekilder, åpen ild og lignende, eller utsettes for sterke kjemikalier. Materialer som anvendes i forbindelse med legging, tetting og fastmontering, samt avanning utover platene, skal være egnet til bruk sammen med PVC og/eller PC materialer.

Garantien gjelder kun plater som er transportert, oppbevart, behandlet og montert etter Plastmo AS sine gjeldene anvisninger. Plastmo AS skal kontaktes straks feilen oppdages og Plastmo AS skal ha mulighet til å undersøke platene mens de ennå er montert.

Plastmo AS forbeholder seg retten til å gi en forholdsmessig erstatning ut fra platenes alder etter nedenstående skjema. Det gis utelukkende erstatning for platene eller verdien av dem, og ikke av direkte eller indirekte følgeskader. Likledes gjelder erstatningen for produktet og ikke for en eventuell demontering eller montering av nye plater.

Forholdsmessig erstatning av platene							
Periode	Erstatning i %						
Innen utløp av:	Farge / gulning / lysgjennomgang				Ved brudd pga. hagl		
	JumboLite	JærboPro	EazyGlaze	SunGlaze	JærboPro	EazyGlaze	SunGlaze
1. år	100	100	100	100	100	100	100
2. år	100	100	100	100	100	100	100
3. år	100	100	100	100	100	100	100
4. år	100	100	100	100	100	100	100
5. år	100	100	100	100	100	100	100
6. år	75	75	75	75	90	75	75
7. år	60	60	60	60	80	60	60
8. år	45	45	45	45	70	45	45
9. år	30	30	30	30	60	30	30
10. år	15	15	15	15	50	15	15
11. år	0	0	0	0	40	0	0
12. år	0	0	0	0	30	0	0
13. år	0	0	0	0	20	0	0
14. år	0	0	0	0	15	0	0
15. år	0	0	0	0	10	0	0